



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2014010907700754

发证日期: 2023 年 12 月 18 日
有效期至: 2027 年 11 月 08 日

认证委托人名称 GlobTek, Inc.
及注册地址 186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / 美国

产品生产者名称 GlobTek, Inc.
及注册地址 186 Veterans Dr. Northvale, NJ 07647 / 美国

生产企业名称 环球特科(苏州)电源科技有限公司
及生产地址 江苏省苏州市苏州工业园区金陵东路 76 号 4 栋

产品名称和系列、规格、型号 电源供应器
见附件(仅适用于海拔 2000 米及以下)

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2022 (A 类) ;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2023 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2014 年 06 月 12 日
经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010907700754

第 1 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

GTX41060ZWWVV-X.X (X 可以为“ M” , “- ” 或“ H” , 代表市场目的 ; Z 可以为“ - ” 或者“ CC” , “- ” 代表恒压模式, CC 代表恒流模式 ; WW 代表额定输出功率, 最大为 25 ; VV 代表额定的输出电压 ; -X.X 代表输出电压的变量, 是与标准额定输出电压的差值, 其值为数字形式或空白, 步长为 0.1V ; VV-X.X 代表输出电压, 范围为 3-30V, 最大输出电流 3.0A)
规格 : 100-240VAC , 50-60Hz , 0.6A

型号	输出电压 (Vdc)	最大输出 电流(A)	最大输出 功率(W)
GT-41060-WW03-X.X ; GTM41060-WW03-X.X ; GTH41060-WW03-X.X ;	3-3.3	3.0	10
GT-41060-WW05-X.X ; GTM41060-WW05-X.X ; GTH41060-WW05-X.X ;	3.4-5.0	3.0	15
GT-41060-WW06-X.X ; GTM41060-WW06-X.X ; GTH41060-WW06-X.X ;	5.1-6	3.0	18
GT-41060-WW07-X.X ; GTM41060-WW07-X.X ; GTH41060-WW07-X.X ;	6.1-7	2.95	18
GT-41060-WW09-X.X ; GTM41060-WW09-X.X ; GTH41060-WW09-X.X ;	7.1-9	2.54	18
GT-41060-WW12-X.X ; GTM41060-WW12-X.X ; GTH41060-WW12-X.X ;	9.1-12	2.75	25
GT-41060-WW15-X.X ; GTM41060-WW15-X.X ; GTH41060-WW15-X.X ;	12.1-15	2.07	25
GT-41060-WW18-X.X ; GTM41060-WW18-X.X ; GTH41060-WW18-X.X ;	15.1-18	1.66	25
GT-41060-WW20-X.X ; GTM41060-WW20-X.X ; GTH41060-WW20-X.X ;	18.1-20	1.38	25
GT-41060-WW24-X.X ; GTM41060-WW24-X.X ; GTH41060-WW24-X.X ;	20.1-24	1.24	25
GT-41060-WW30-X.X ; GTM41060-WW30-X.X ;	24.1-30	1.04	25



中国质量认证中心



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2014010907700754

第 2 页 / 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

GTH41060-WW30-X.X ;			
GT-41060CCWW03-X.X ; GTM41060CCWW03-X.X ; GTH41060CCWW03-X.X ;	3-3.3	3.0	10
GT-41060CCWW05-X.X ; GTM41060CCWW05-X.X ; GTH41060CCWW05-X.X ;	3.4-5.0	3.0	15
GT-41060CCWW06-X.X ; GTM41060CCWW06-X.X ; GTH41060CCWW06-X.X ;	5.1-6	3.0	18
GT-41060CCWW07-X.X ; GTM41060CCWW07-X.X ; GTH41060CCWW07-X.X ;	6.1-7	2.95	18
GT-41060CCWW09-X.X ; GTM41060CCWW09-X.X ; GTH41060CCWW09-X.X ;	7.1-9	2.54	18
GT-41060CCWW12-X.X ; GTM41060CCWW12-X.X ; GTH41060CCWW12-X.X ;	9.1-12	2.75	25
GT-41060CCWW15-X.X ; GTM41060CCWW15-X.X ; GTH41060CCWW15-X.X ;	12.1-15	2.07	25
GT-41060CCWW18-X.X ; GTM41060CCWW18-X.X ; GTH41060CCWW18-X.X ;	15.1-18	1.66	25
GT-41060CCWW20-X.X ; GTM41060CCWW20-X.X ; GTH41060CCWW20-X.X ;	18.1-20	1.38	25
GT-41060CCWW24-X.X ; GTM41060CCWW24-X.X ; GTH41060CCWW24-X.X ;	20.1-24	1.24	25
GT-41060CCWW30-X.X ; GTM41060CCWW30-X.X ; GTH41060CCWW30-X.X ;	24.1-30	1.04	25



中国质量认证中心