시점확인 23.05.17 17:14 KST 한국우편정보통신 공인인증센터

시 험 성 적 서

성적서 번호 : 효율2023-00280

회 사 명 : (주)씨앤씨코리아
대 표 자 : 박철
주 소 : 경기도 화성시 동탄지성로412번길 50-5 302 (반월동,남주빌딩)

1. 시 료 명 : 어댑터 [직류전원장치]
   - 규격 및 형식 : GTM96600-6016-R2 [AC 100-240 V, 50-60 Hz, 1.5 A]
2. 성적서의 용도 : 제출용 [한국에너지공단]
3. 접수일자 : 2023년 05월 04일
4. 시험일자 : 2023년 05월 11일 ~ 2023년 05월 17일
5. 시험방법 : 효율관리기자재 운용규정(산업통상자원부고시 제2021-69호 2021.4.20)
6. 시험환경 : 붙임참조
7. 시험결과 : 붙임참조

시험자 : 목혜연 **승인자 :** 백락진

한국기계전기전자시험연구원

1. 이 성적서의 결과는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로써 전체 제품에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
2. 이 성적서는 우리 시험연구원의 사전 동의 없이 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며 용도 이외의 사용을 금합니다.
3. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.ktc.re.kr)에서 확인할 수 있습니다.

2023년 05월 17일

한국기계전기전자시험연구원장

www.ktc.re.kr [15809] 경기도 군포시 흥안대로27번길 22
TEL : 1899-7654 FAX : 031-455-7307

이 성적서 발급으로 고객님께서는 100 kg의 CO_2를 저감하였습니다

본 문서는 전자문서용으로 인쇄본은 원본성적서로 인정할 수 없습니다.
전자문서의 진위 확인은 연구원 웹사이트(cs.ktc.re.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

시 험 결 과

성적서 번호: 효율2023-00280

1. 시험결과

시험항목	시험방법 및 기준	단위	시험결과		
			시료1	시료2	시료3
동작효율	어댑터에 의해 생산된 총 유효출력전력과 이 전력을 생산하기 위해 요구되는 유효입력전력의 비율은 84 이상 일 것	%	88.3	88.8	88.5
무부하모드 소비전력	어댑터의 입력이 선전압에 연결되어 있고 출력이 제품이나 다른 부하에 연결되지않은 상태의 소비전력은 0.75 이하 일 것	W	0.05	0.08	0.07
동작효율			88.5		
무부하모드 소비전력			0.07		

2. 시험조건

1) 입력전압 : 220 V ± 1 %　　2) 입력주파수 : 60 Hz ± 1 %

3) 입력전압왜율 : 2 % 이하　　4) 주위온도 : (23 ± 5) ℃

5) 주위습도 : (10-75) % R.H.

3. 제품사양

1) 안전인증번호: HU10499-23056B

2) 제조업자: GlobTek (Suzhou) Co., Ltd.

3) 명판표시출력전력: 60.0 W

4) 명판표시정보

명판 명세서	입력	출력
전압 [V]	AC 100-240	DC 16.0
전류 [A]	1.5	3.75
전력 [W]	-	-
주파수 [Hz]	50-60	-

본 문서는 전자문서용으로 인쇄본은 원본성적서로 인정할 수 없습니다.
전자문서의 진위 확인은 연구원 웹사이트(cs.ktc.re.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

시 험 결 과

성적서 번호: 효율2023-00280

4. 측정 데이터

시료1	무부하모드	온모드 동작효율 유효 전력값				
명판전류의 퍼센트	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %	평균
DC출력전류[A]		0.938	1.875	2.813	3.750	
DC출력전압[V]		15.98	15.89	15.78	15.66	
DC출력전력[W]		14.98	29.79	44.38	58.73	
AC입력전압[V]	220	220	220	220	220	
AC입력전력[W]	0.05	16.92	33.54	50.15	67.25	
전고조파왜율[THD]		86.68	83.64	81.10	80.65	83.014
실제역률[W/VA]		0.45	0.52	0.56	0.56	0.522
AC입력주파수[Hz]	60	60	60	60	60	60
소비전력[W]	0.05	1.94	3.75	5.77	8.53	
동작효율[%]		88.54	88.83	88.50	87.32	88.298

시료2	무부하모드	온모드 동작효율 유효 전력값				
명판전류의 퍼센트	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %	평균
DC출력전류[A]		0.938	1.875	2.813	3.750	
DC출력전압[V]		16.15	16.05	15.96	15.86	
DC출력전력[W]		15.14	30.09	44.89	59.48	
AC입력전압[V]	220	220	220	220	220	
AC입력전력[W]	0.08	17.00	33.68	50.51	67.52	
전고조파왜율[THD]		87.25	84.02	81.32	81.02	83.404
실제역률[W/VA]		0.45	0.52	0.55	0.56	0.520
AC입력주파수[Hz]	60	60	60	60	60	60
소비전력[W]	0.08	1.86	3.59	5.62	8.05	
동작효율[%]		89.06	89.35	88.87	88.09	88.842

시료3	무부하모드	온모드 동작효율 유효 전력값				
명판전류의 퍼센트	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %	평균
DC출력전류[A]		0.938	1.875	2.813	3.750	
DC출력전압[V]		16.17	16.09	15.98	15.89	
DC출력전력[W]		15.16	30.17	44.94	59.59	
AC입력전압[V]	220	220	220	220	220	
AC입력전력[W]	0.07	17.12	33.90	50.69	67.84	
전고조파왜율[THD]		86.04	82.66	80.93	80.02	82.413
실제역률[W/VA]		0.44	0.53	0.57	0.57	0.530
AC입력주파수[Hz]	60	60	60	60	60	60
소비전력[W]	0.07	1.96	3.73	5.75	8.25	
동작효율[%]		88.55	88.99	88.66	87.84	88.510

본 문서는 전자문서용으로 인쇄본은 원본성적서로 인정할 수 없습니다.
전자문서의 진위 확인은 연구원 웹사이트(cs.ktc.re.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.

시 험 결 과

성적서 번호: 효율2023-00280

5. 제품 사진 및 표시 사항


표시사항


사진 1	사진 2
	

비 고 :

1. 시험기준 및 방법은 효율관리기자재 운용규정을 따름.
2. 본 성적서 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료에 의한 것임.
3. 시험결과는 KS Q 5002 : 2014 4.2.2항 수치의 맺음법에 의함.
4. 이 성적서는 발급한 날로부터 90일 이내에 한국에너지공단에 신고해야함.

본 문서는 전자문서용으로 인쇄본은 원본성적서로 인정할 수 없습니다.
전자문서의 진위 확인은 연구원 웹사이트(cs.ktc.re.kr)를 통하여 확인할 수 있습니다.